

UPOZORNENIE:

Kedže nie je možné predvídať každú jednu situáciu, počas ktorej môže byť trénažér používaný, táto príručka neposkytuje návod na bezpečné používanie trénažéra za všetkých týchto podmienok. Existujú riziká (väčšinou okrajové, ale niektoré aj závažné), ktoré sú spojené s akýmkoľvek používaním trénažéra a ktoré nemôžno predvídať, preto sú výhradnou zodpovednosťou jazdca.

Najľahšie pokyny sú:

Pred začiatkom tréningu sa poraďte so svojím lekárom. On alebo ona môže pomôcť stanoviť frekvenciu, intenzitu a dĺžku tréningu, v závislosti od vášho veku a zdravotného stavu. Pri akémkoľvek bolesti alebo tesnosti na hrudníku, nepravidelnom srdcovom tepe, dýchavičnosti, pocite slabosti alebo iných nepríjemných pocitoch počas tréningu, PRESTAŤE! Pred pokračovaním sa obráťte na svojho lekára. Nedodržanie týchto bezpečnostných opatrení môže mať za následok zranenie alebo vážne zdravotné problémy.

Žiadne koleso sa otáča s vysokou rýchlosťou počas používania trénažéra, preto neumiestňujte žiadne iné predmety do blízkosti pohyblivých častí trénažéra alebo bicykla.

Zabráňte deťom (do 10 rokov) a domácim zvieratám dotýkať sa alebo jazdiť na bicykli počas používania trénažéra.

Vyberte bicykel z trénažéra, keď sa nepoužíva.

Pravidelne kontrolujte a dbajte o čistiť časti trénažéra.

Tento trénažér nie je určený na priemyselné, komerčné alebo medicínske aplikácie.

Udržujte ho v suchu a chráňte ho. Na tomto zariadení nepoužívajte žiadne prostriedky.

Grafický manuál:

- 1.1 Otvorte a rozložte trénažér na rovnom povrchu vysunutím oporných ramien. Stabilizáciu na nerovnom teréne/povrchu dosiahnete pootočením koncoviek na oboch ramenách do požadovanej pozície.
- 1.2 Vložte úchytnú osku do trénažéra a cez stredový otvor v nej nasuňte a naťahujte nadoraz páku ku úchytnému mechanizmu.
- 1.3 Vložte L- skrutku, ako je znázornené šípkou na obrázku.
- 1.4 Pridržte odporovú jednotku vo vzpriamenej polohe a zasunúť spojovací grúb do hranatého otvoru.
- 1.5 Po prechode odporovou jednotkou naťahujte ručnú maticu na koniec L-skrutky v smere hodinových ručičiek.
- 1.6 Naťahujte maticu na spojovací grúb a pevne utiahnite momentovým kľúčom.
- 2.1 Nahustite tlakovú hodnotu udávanú výrobcom tlaka.
- 2.2 Trénažér je možné používať s dodávanou rýchlopínákovou oskou (súčasťou balenia). V opačnom prípade hrozí riziko škody a poranenia. Vymeňte osku na Vašom bicykli za rýchlopínákovú osku v balení. Uistite sa, že rýchlopínáka je na správnej strane a smeruje dopredu, alebo dozadu.
- 2.3 Zdvihnite bicykel pod sedlom a vložte ľavú stranu rýchlopínáky do ľavej strany trénažéra.
- 2.4 Pravú stranu rýchlopínáky vložte do pravej strany trénažéra a zatiahnite páku ku úchytnému mechanizmu. Páka musí byť v zvislej/uzamknutej polohe.
- 2.5 V prípade potreby nastavte doraz na uchytenie bicykla na ľavej strane otočením západky ako znázornené na obrázku a pred upevnením bicykla sa vráťte ku kroku 2.4 a zatiahnite páku ku úchytnému mechanizmu.
- 3.1 Nastavte doraz kolesa, aby sa dotýkala valca trénažéra. Otočte ručnou skrutkou 2,5 x (trénažéry MAG, MAGNETO, FLUID2). Pre trénažér MAG+ nasledujte kroky v bode 4.1.
- 4.1 Otočte ručnú ovládaciu skrutku odporu (j) v smere hodinových ručičiek tak, aby bola plochá súčasť polkruhového ovládača (h) čo najbližšie k vonkajšej strane odporovej jednotky.
- 4.2 Barelový ovládač (a) nastavte a utiahnite do uzavretej pozície. Páku (c) zaklopte nadoraz do najnižšej pozície.
- 4.3 Vytiahnite koniec kábla (e) z koncovky káblového púzdra (f) a obnažený kábel vtiahnite po obvode polkruhového ovládača (h). Koniec kábla (e) zatlačte do otvoru (i) v stene odporovej jednotky. Uchytíte koncovku káblového púzdra (f) a zasunúť zvyšok obnaženého kábla do výrezu (g). Koncovka káblového púzdra (f) by mala byť zasunutá v otvore na stene odporovej jednotky.
- 5.1 Kábel (c) a odporu (j) popri bicykli na riadidlách. **Dôležité:** Kábel sa nesmie dotýkať pohyblivých častí bicykla.
- 5.2 Nasuňte nylonovú pásku (d) na rám riadidiel a zaklapnutím západky (b) utiahnite.
- 5.3 Nastavte menší odpor pákou (a) k sebe (-) pre menší odpor a od seba (+) pre väčší odpor.
- 5.4 Napnutie kábla a ovládanie páky (c) a nastavíte dotiahnutím, alebo uvoľnením barelového ovládača (a).

Záruka:

Saris Cycling Group, Inc. ("Saris") zaručuje, že každý CycleOps produkt, materiály z ktorých je vyrobený a ich dielenské spracovanie je bez defektov a to počas celej doby, v ktorej produkt používate. Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupcu produktu. Nevzťahuje sa na akýkoľvek produkt, ktoré sa opotrebojú bežným používaním, alebo nesprávnym používaním a nedovolenými úpravami. Saris opraví alebo nahradí, prípadne vráti kúpnu cenu produktu, ktorý sa ukáže byť pri bežnom používaní chybný. Chybný produkt, alebo produkt zašlite na adresu predajcu. Ten vám ešte pred zaslaním produktu zašle reklamáciu protokol, ktorého kópiu je potrebné priložiť k produktu. Oprava, alebo výmena produktu, prípadne vrátenie kúpnej ceny je možné len pôvodnému kupcovi, na ktorého sa záruka vzťahuje. Za akékoľvek prípadné škody, alebo výdaje s nimi spojené Saris (dovozca) nepreberá zodpovednosť. Táto záruka je špecifická pre naše produkty a poskytuje zákazníčkovi práva, ktoré je možné rozšíriť so zákonnými práva pre ochranu spotrebiteľa.